

토탈 클린 공방 세트

25,000,000원

세트구성 : CTL36E (L/L36포함) + CTL26 E (L/L26포함) + CTL MIDI (FIS-MIDI 포함)
 + MFT/3-TS55 EBQ-Plus-FS + TS55 EBQ-Plus-FS + KS120 EB-SET
 + OF1400 EBQ-Plus + Router Bit (3ea) + PS(B)400 EQ-Plus + RO150 FEQ-Plus
 + DTS 400 EQ-Plus + DF500 Q-SET + Domino Assortment + MFK700 EQ-SET
 + C15 Li 2.6 Plus (2ea) + BS105 E-Set + SYS-PORT 500/2 + SYS-PORT 1000/2
 + SYS2 (RED) + SYS4 (RED) + SORTAINOR/9 + MFT/3 + Hose36
 + Bessey K-125 (10ea) + Bessey K-150 (10ea)

- ! 전공구의 안전설계로 작업자 보호
- ! 먼지없는 작업으로 깨끗한 작업환경 유지
- ! 공구의 정밀화로 제품품질 향상
- ! 공구의 다양한 특성으로 작업시간 단축
- ! 소규모 작업공간에서도 충분히 작업가능

<세트포함 기본장비>

고성능 집진기 I CTL Midi		소비전력 최대집진량 최대진공수치 필터표면적 컨테이너/필터백용량 중량	400~1,200 watt 2,800 L/min 20,000 Pa 5,000 cm ² 15 L / 12.5 L 9.7 kg
고성능 집진기 II CLEANTEX CTL26E		소비전력 최대집진량 최대진공수치 필터표면적 컨테이너/필터백용량 중량	350~1,200 watt 3,900 L/min 24,000 Pa 3,060 cm ² 26 L / 24 L 13 kg
고성능 집진기 III CLEANTEX CTL36E		소비전력 최대집진량 최대진공수치 필터표면적 컨테이너/필터백용량 중량	350~1,200 watt 3,900 L/min 24,000 Pa 3,060 cm ² 36 L / 34 L 13.5 kg
인테리어 톱테이블 MFT/3+TS55 MOD		구성 소비전력 톱날회전수 톱날직경 절단깊이 90° / 45° 절단각도조절	MFT/3 + MFT/3-VL + TS5 EBQ-Plus-FS 1,200 watt 2,000~5,200 rpm 160 mm 0~51 mm / 38 mm 0~45°
인테리어 작업테이블 MFT/3		테이블너비 높이 (접이식) 작업가능 최대 두께 작업가능 최대 너비 작업가능 최대 중량 중량	1,157 x 733 mm 180 / 900 mm 78 mm 700 mm 120 kg 28 kg

<p>인테리어톱 TS55 EBQ-Plus-FS</p>		<p>소비전력 절단깊이 90° / 45° 분당회전수 톱날직경 절단각도조정 중량</p>	<p>1,200 watt 0~55 mm / 0~43 mm 2,000 ~ 5,000 rpm 160 mm 0° ~ 45° 4.5 kg</p>
<p>슬라이딩각도절단기 KS120 EB SET</p>		<p>소비전력 분당회전수 톱날직경 최대절단깊이 90° / 90° 최대절단깊이 45° / 90° 중량</p>	<p>1,600 watt 1,400 ~ 3,400 rpm 260 mm 305 x 88 mm 215 x 88mm 21.5 kg</p>
<p>무진동라우터 OF1400 EBQ-Plus</p>		<p>소비전력 분당회전수 절단깊이조절폭 콜렉직경 중량</p>	<p>1,400 watt 10,000 ~ 22,500 rpm 70 mm 6 ~ 12.7 mm 4.5 kg -</p>
<p>파워풀직쏘 PS(B)400 EQ-Plus</p>		<p>소비전력 분당스트로크수 스트로크조정 방법 절단깊이(목재) 절단깊이(금속) 중량</p>	<p>500 watt 1000~3800 / min 4 120 mm 20 mm 1.9 kg</p>
<p>다기능샌더 로텍스 RO150 EBQ-Plus</p>		<p>소비전력 패드직경 분당회전수 분당스트로크수 스트로크폭 중량</p>	<p>720 watt 150 mm 320~660 rpm 3,300 ~ 6,800 / min 5 mm 2.3 kg</p>
<p>삼각샌더 DTS400 EQ-Plus</p>		<p>소비전력 패드직경 분당회전수 스트로크폭 중량</p>	<p>200 watt DELTA 100 x 150 mm 6,000 ~ 14,000 rpm 2 mm 1.1 kg -</p>
<p>벨트샌더 BS105 E-Set</p>		<p>소비전력 샌딩면적 벨트길이 작업속도 작업폭 중량</p>	<p>1,400 watt 160 x 105 mm 620 mm 230 ~ 380 m / min 105 mm 6.5 kg</p>
<p>도미노 DF500 Q-Set</p>		<p>소비전력 분당회전수 작업깊이 날종류 작업각도 중량</p>	<p>420 watt 24,300 rpm 12, 15, 20, 25, 28 mm 4, 5, 6, 8, 10 mm 0° ~ 45° 3.2 kg</p>

<p>엣지트리머 MFK700 EQ-Set</p>		<p>소비전력 720 watt 분당회전수 10,000 ~ 26,000 rpm 최대날크기 32 mm 콜릿직경 6 ~ 8 mm 집진연결구 27 mm 중량 1,9 kg</p>
<p>충전드릴 C15 LI-Plus</p>		<p>배터리전압 14.4 V 속도(1단/2단) 0~450 / 0~1,500 / min 최대작업두께(목재/철판) 35 / 16 mm 토크(1단/2단) 0.5~8 / 0.5~6 Nm 최대토크(목재/철판) 25 / 40 Nm Li-Ion 배터리용량 2.6 Ah Li-Ion 배터리충전시간 45 min 중량 (배터리포함) 1.6 kg</p>

<세트포함 추가옵션>

<p>시스포트 500 SYS-PORT 500/2</p>		<p>규격 (가로X세로X높이) 400 x 500 x 500 mm 중량 19 kg</p>
<p>시스포트 1000 SYS-PORT 1000/2</p>		<p>규격 (가로X세로X높이) 400 x 500 x 1100 mm 중량 33 kg</p>
<p>시스템이너 II SYS2 (RED)</p>		<p>규격 (가로X세로X높이) 395 x 295 x 157.5 mm 중량 1.6 kg</p>
<p>시스템이너 IV SYS4 (RED)</p>		<p>규격 (가로X세로X높이) 395 x 295 x 315 mm 중량 2.4 kg</p>
<p>소테이너 SORTAINER/9</p>		<p>규격 (가로X세로X높이) 395 x 295 x 210 mm 중량 5.1 kg</p>
<p>클램프 125 BESSEY K-125</p>		<p>클램핑 가능두께 1250 mm 중량 3.65 kg</p>
<p>클램프 150 BESSEY K-150</p>		<p>클램핑 가능두께 1500 mm 중량 4.13 kg</p>

도미노핀세트 DOMINO Assorment		종류 수량 (1pack)	DS4 / DS5 / DS6 / DS8 / DS10 / 1225xBU 450 / 300 / 190 / 130 / 100 / 85
CTL26 롱라이프백 L/L26		종류 수량 (1pack)	CT/CTL/CTM 26전용 롱라이프백 1 장
CTL36 롱라이프백 L/L36		종류 수량 (1pack)	CT/CTL/CTM 36전용 롱라이프백 1 장
MIDI 집진포 FIS-MIDI		종류 수량(1box)	1 회용 MIDI 종이집진포 5 장
집진기호스 HOSE 36		직경 길이	36 mm 3.5 m

<세트불포함 추가옵션>

에너지박스 EAA EW/DW ₩ 3,150,000		규격 (가로X세로X높이) 중량 사양	516 x 580 x 367 mm 13 kg 전기/에어식 겸용
붐 암 ASA2500 CT/SRM ₩ 3,450,000		작업가능면적 중량	9 m ² 55 kg
이동식 엷지벤더 SK 45 ₩ 7,000,000		소비전력 작업온도 작업속도 밴드두께 / 너비 규격 중량	845 watt 180 °C ~ 200 °C 4 m / min 2 mm / 20 mm ~ 45 mm 200 x 155 x 300 mm 7 kg

*상기 명시된 금액은 모두 VAT 별도가 입니다

서울시 송파구 오금동 52-20
 TEL: 02 403 8011 FAX: 02 448 9511

URO.kr